

TSD WALL IPX 101

DOTYKOVÝ PRŮMYSLOVÝ POČÍTAČ

■ JÍDELNA
 ■ PŘÍSTUPY
 ■ DOCHÁZKA
 ■ PERSONALISTIKA
 ■ MZDY
 ■ SKLAD
 ■ MAJETEK
 ■ ZAKÁZKY
 ■ RON PORTÁL

Moderní zařízení TSD Touch Wall IPX je vhodné jako docházkový terminál, terminál pro objednávání stravy nebo jako zařízení pro sběr dat ve výrobě. Díky samotné aplikaci, může jedno zařízení vykonávat libovolné kombinace.

Označení IPX (Industrial Protection X-treme) označuje nové konstrukční řešení, které splňuje nároky na prachotěsnost a voděodolnost, udávané normou až IP67.

Jedná se o odolný nástěnný průmyslový počítač s dotykovou obrazovkou a RFID.



POPIS ZAŘÍZENÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE

- + 10.1" Bright-LCD (LED podsvit), WXGA 1366 x 768 px
- + dotyková technologie advanced projected-capacitance
- + zesílené přední sklo proti rozbití s antireflexní úpravou
- + QUAD-CORE CPU + 4 GB DDRAM + SSD
- + integrovaná čtečka RFID
- + Windows Embedded 8.1 Industry Pro
- + 2x LAN / 4x COM / 3x USB 2.0
- + 1x USB 2.0 s IP krytím na zadní straně
- + rozměr (š x h x v): 260 x 260 x 60 mm
- + hmotnost: cca 5 kg
- + provozní teploty: +5°C až +35°C

SPECIFIKACE MODELU POS1000

Chassis	nerezová ocel a eloxovaný hliník
Povrchová úprava	balotina
Krytí	IP67
Displej	10.1" TFT LCD 16:9

RON SOFTWARE, SPOL. S R.O.

Rudé armády 2001/30a, 733 01 Karviná - Hranice / tel.: +420 595 538 200, +420 603 102 448 / e-mail: software@ron.cz

WWW.RON.CZ

TSD WALL IPX 101

DOTYKOVÝ PRŮMYSLOVÝ POČÍTAČ

Dotykový senzor	kapacitní (možnost ovládat v rukavicích)
Uchycení	VESA standard 75x75 nebo kloubové rameno
Napájení	230V/50Hz
CPU	Intel Celeron 2.0 GHz QuadCore
HDD	32 GB mSATADOM (Disc On Module)
RAM	4 GB 1333 MHz DDR3
Operační systém	Windows Embedded 8.1 Industry Pro
Základní konektivita	2x LAN, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x AUDIO
Rozšířená konektivita	6x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 3x COM (RS-232)
Ostatní porty	2x SATA, 1x mSATA, 1x Mini-PCIe

ZADNÍ STRANA TERMINÁLU

